

ArChine Refritech TBE 22

亚群 POE 冷冻油

ArChine Refritech TBE 22 是 ISO 22 合成多元醇酯 (POE) 润滑剂, 设计专门用于使用 HFC 型制冷剂的制冷空调压缩机。该产品为钢及铝的表面提供有效抗磨保护, 可延长系统寿命及提高工作效率, 并适合初次添加及后续添加。低温特性及优异的化学及热稳定性使 ArChine Refritech TBE 22 拥有广泛的操作温度范围。

优势:

- 优异的低温流动性、低挥发性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点, 增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性, 有助于减少沉积
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

检测项目	单位	检测结果	检测方法
外观	/	淡黄色透明液体	目测
密度, 20°C	g/cm ³	0.887	GB/T1884
运动粘度, 40°C	mm ² /s	22.08	GB/T265
运动粘度, 100°C	mm ² /s	4.76	GB/T265
粘度指数	/	140	GB/T1995
闪点, 开口	°C	174	GB/T3536
倾点	°C	-57	GB/T3535
铜片腐蚀, 100°C, 3hr	级	1	GB/T5096
燃点	°C	188	GB/T3536
泡沫特性, 24°C	ml/ml	30/0	GB/T12579

*以上是典型数据, 不作为产品规格。